

VÖLKL® One CS botte à lacet

Réf: 33330 | Pointures: 36-50 | EN ISO 15090:2012 | DIN EN ISO 17249:2014



En bref

- Concept innovant VÖLKL 3 step-comfort-System pour plus de flexibilité, de confort et de longévité
- Mise en place rapide (même avec des gants) grâce à des poignées latérales intégrées
- Fermeture à glissière ouvrable intégralement
 - nettoyage et entretien faciles
- Semelle injectée en caoutchouc/ polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation
 - Augmentation de température dans la chaussure + 2,3 °C seulement
 - Part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%
- Nouvelle membrane Sympatex Moisture Tec entièrement recyclable

Descriptif technique

- protection anti-coupure de catégorie 3 / forme anatomique en 12ème largeur / hauteur de tige 29 cm / poids env. 1280 g / cuir pleine fleur noir hydrofugé d'une épaisseur de 2,4 - 2,6 mm / pas de coutures latérales / coque de protection en acier de forme anatomique avec languette en caoutchouc / embout de protection en polyuréthane résistant à l'abrasion et fixé par une double couture dans des rainures de protection / semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable
- poignées de mise en place latérales intégrées en haut de la tige / système de mise en place rapide à lacet (Nomex) et fermeture à glissière
- fermeture à glissière ouvrable intégralement, non fixée sur la tige (pas de points de pression, interchangeable) / curseur interchangeable avec tirette en cuir
- semelle de marche auto nettoyante et profilée (6mm) / profil latéral / semelle anti-perforation en acier inoxydable / semelle de contact résistante aux huiles, acides et hydrocarbures / catégorie de résistance au glissement SRC
- imperméable et respirante / climat du pied plus sec (74% d'humidité en moins) et sensation de chaleur minimisée (45% d'échauffement en moins) comparé à d'autres types de membrane sur le marché